

## DIVA



### SCHEDA TECNICA:

Diffusore da pavimento in sospensione pneumatica omnidirezionale	
Altoparlanti	In carta e tela
Tweeter	25 mm
Midrange	130 mm
Woofers	315 mm
Risposta in frequenza	25 - 45000 Hz
Sensibilità	93 dB a 2,83V / 1 m
Impedenza nom.	8 Ohm
Freq. di taglio	315 Hz e 3570 Hz
Tolleranze comp.	Inferiori al 1 %
Potenza nom.	500W
Morsettiera	Ottone dorato 24k
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica
Finiture	Ciliegio, noce, a richiesta
Dimensione max (L x A x P)	Cm 50 x 132 x 44
Peso	Kg 43

La IMAGO ELECTROACOUSTIC COMPONENTS ha presentato al pubblico internazionale, in occasione del ROMA HI-END 2010, il diffusore omnidirezionale a triplo telaio top della propria gamma di produzione: DIVA.

La progettazione di questo monolite sintetizza il lavoro la ricerca e la passione di oltre 30 anni passati a perfezionare l'ascolto della musica in ambiente domestico.

Le caratteristiche acustiche della IMAGO DIVA sono eccezionali.

Il diffusore è strutturato in tre unità distinte: le due inferiori dedicate alle basse frequenze, l'altra studiata per la riproduzione delle frequenze medie e alte.

L'amplificazione ideale per pilotare il sistema di diffusori può essere scelta con potenze erogabili tra i 3 ed i 500W per canale.

È dotato di 3 crossover passivi realizzati con componenti selezionati con tolleranze inferiori al 1%, montati completamente in aria e disaccoppiati dalla struttura principale per minimizzare il rientro acustico degli altoparlanti.

Questo sistema di diffusori ha dimensioni ragguardevoli e si presenta con stile semplice ed essenziale senza invadere l'ambiente arredando piacevolmente la zona d'ascolto.

È costruito con materiali pregiati e rifinito interamente a mano da ebanisti italiani.

Tali caratteristiche gli conferiscono una collocazione di mercato di fascia alta, senza temere confronti con altri prodotti di fama internazionale.